



GAMMA PICCOLA

155E

255E

Peso operativo minimo, flangia montata, kg (lb)	90 (200)	110 (240)
Frequenza colpi, bpm	1000-2600	600-3200
Pressione di esercizio bar (psi)	80-130 (1160-1885)	95-150 (1380-2175)
Pressione massima valvola di scarico, bar (psi)	220 (3190)	220 (3190)
Portata richiesta, l/min (gal/min)	15-33 (4.0-8.7)	15-35 (4.0-9.2)
Contropressione massima, bar (psi)	20 (290)	20 (290)
Potenza in ingresso, kW (hp)	7.2 (10)	8.8 (12)
Diametro utensile, mm (in)	36 (1.42)	40 (1.57)
Peso miniescavatore, gamma consentita, t (lb)	0.8-1.8 (1800-4000)	1.2-2.5 (2600-5500)
Peso minipala e robot, gamma consentita, t (lb)	0.6-1.3 (1300-2900)	0.8-1.7 (1800-3700)
Rumorosità, livello misurato, LWA db	115	115
Rumorosità, livello garantito, LWA db	119	119

355E

455E

Peso operativo minimo, flangia montata, kg (lb)	150 (330)	230 (510)
Frequenza colpi, bpm	800-3000	700-2600
Pressione di esercizio bar (psi)	90-150 (1305-2175)	100-170 (1450-2465)
Pressione massima valvola di scarico, bar (psi)	220 (3190)	220 (3190)
Portata richiesta, l/min (gal/min)	25-55 (6.6-14.5)	40-70 (10.6-18.5)
Contropressione massima, bar (psi)	20 (290)	20 (290)
Potenza in ingresso, kW (hp)	13.8 (19)	19.8 (27)
Diametro utensile, mm (in)	48 (1.89)	56 (2.20)
Peso miniescavatore, gamma consentita, t (lb)	1.6-3.6 (3500-7900)	2.7-5.2 (6000-11500)
Peso minipala e robot, gamma consentita, t (lb)	1.1-2.4 (2400-5300)	1.8-3.5 (4000-7700)
Rumorosità, livello misurato, LWA db	114	115
Rumorosità, livello garantito, LWA db	118	119